

DAMAR[®]

LED CANOPY LOW PROFILE 59W/5K 33907A

WARNING

To reduce the risk of electrical shock, fire, or injury to persons; read and follow all warnings and installation instructions before installing. All installation should be performed by a qualified electrician.

Risk of Electric Shock

Ensure power is off before installation or inspection. All wirings are performed in accordance with Electrical Code and local electrical code.

Risk of Fire

Fixtures are rated for use in 120-277V, 50-60Hz protected circuit and 90°C rated supply wire.

FOR YOUR SAFETY

While performing installations described, gloves, safety glasses or goggles should be worn.

Installation

This product must be installed in accordance with the national electric code (NEC) and all applicable federal, state and local electric codes and safety standards.

Disconnect product and allow cooling prior to servicing.

Any alteration or modification of this product is expressly forbidden as it may cause serious personal injury, death, property damage and/or product malfunction.

This luminaire is designed to operate in ambient temperatures ranging from -30°C to 45°C and to be horizontally mounted with the LEDs facing down.

Ceiling mount only.

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, incendio o lesiones a personas, lea y siga todas las advertencias e instrucciones de instalación antes de realizarla. Toda instalación debe ser efectuada por un electricista cualificado.

Riesgo de descarga eléctrica

Asegúrese de que la energía esté apagada antes de la instalación o inspección. Todos los cableados se realizan de acuerdo con el Código eléctrico y el código eléctrico local.

Riesgo de incendio

Las luminarias están clasificadas para su uso con 120-277 V, circuitos protegidos de 50-60 Hz y cables adecuados para 90 °C.

PARA SU SEGURIDAD

Mientras realice las instalaciones descritas, se recomienda el uso de guantes y gafas de seguridad.

Este producto debe instalarse de acuerdo con el código eléctrico nacional (NEC, por sus siglas en inglés) y todos los códigos y normas de seguridad federales, estatales y locales aplicables.

Desconecte el producto y permita que se enfríe antes de realizar el servicio. Cualquier modificación o modificación de este producto está expresamente prohibida, ya que puede causar lesiones personales graves, la muerte, daños a la propiedad y / o el mal funcionamiento del producto. Esta luminaria está diseñada para funcionar a temperaturas ambiente que van desde -30 °C a 45 °C y para ser montada horizontalmente con los LED hacia abajo. Montaje en el techo solamente.